

工業安全防護器材
作業環境測定儀器
DETECTION-PROTECTION





行政院勞工委員會最新修訂 “危險物及有害物通識規則”

行政院勞工委員會於中華民國97年12月31日開始施行

G欄 規格：
2x2(cm)5x5(cm)
10x10(cm)20x20(cm)30x30(cm)
50x50(cm)(PVC自粘貼紙)
30x30(cm)(壓克力製品)

G-20 規格：60cmx45cm
材質：壓克力、PVC自粘貼紙及
鋁板三種
依客戶需求，任何尺寸皆可製作。

GHS標示圖



針對GHS公告牌範例如下：

丙酮(Acetone)

危險(Danger)

危害成分：丙酮(Acetone)
危害警告訊息：
高度易燃液體和蒸氣
造成輕微皮膚刺激
刺激眼睛
如果吞食並進入呼吸道可能有害

危害防範措施：
置容器於通風良好的地方
遠離引燃品-禁止抽煙
若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療

製造商或供應商：
(1)名稱：友嘉安全衛生企業有限公司
(2)地址：台南縣永康市正強街277號
(3)電話：06-2335500

※更詳細的資料，請參考物質安全資料表。

有關GHS標示有任何問題，歡迎來電洽詢！

※亦適用於行政院環保署公告毒性化學物質，其運作場所及設施所需公告標示。

有害事業廢棄物標示

UK欄 規格：10cmx10cm(PVC自粘貼紙) 30cmx30cm(PVC自粘貼紙)
30cmx30cm(壓克力材質36cmx18cm)

行政院環保署於中華民國97年12月31日開始施行



安全帽



安全帽系列

工程安全帽



1. 帽殼本體採ABS或HDPE材質，符合CNS及歐美標準。內襯為尼龍編織帶，可選擇插孔式或旋鈕式內襯
2. 顏色：白、黃、橙、藍、橘、紅
3. 印字：可加印公司名稱、商標、編號(工資另外計價)

日式安全帽



1. 帽殼本體採ABS或HDPE材質，符合CNS及歐美標準。內襯為六點式尼龍編織帶，可選擇插孔式或旋鈕式內襯
2. 顏色：白、黃、橙、藍
3. 印字：可加印公司名稱、商標、編號(工資另外計價)

進口工程安全帽



1. 帽殼本體採ABS或HDPE材質，符合CNS及歐美標準。內襯為尼龍編織帶，可選擇插孔式或旋鈕式內襯
2. 顏色：白、黃、橙、藍
3. 印字：可加印公司名稱、商標、編號(工資另外計價)

PE輕便帽



1. 使用於防止輕度撞擊場所
2. 顏色：白、黃、藍、橘、紅
3. 印字：可加印公司名稱、商標、編號(工資另外計價)

NP-300藍色衛生帽襯



材質：藍色壓紋PP不織布。
厚度：0.5mm
寬度：64cm
高度：12cm
※適用所有的安全帽

面罩系列

A-3鋁框



固定於安全帽與面罩之間，三段掀開，外圈鋁材電鍍，內圈ABS塑膠，後面由彈簧條固定。

B-1頭盔



頭盔部分為ABS材質，頭圈為尼龍材質，可調整大小，可配合FC-25、FC-28、FC-28G使用。

FC-25



PC材質 0.8X200X300mm包鋁邊，防塵、防液體噴濺，防輕衝擊，可調整弧度。

FC-28



PC材質 1.0X200X300mm包鋁邊，防熱、防衝擊，可調整弧度。

FC-28G



PC材質 1.0X200X300mm綠色包鋁邊，濾光、防熱、防衝擊，可調整弧度。



B-1頭盔+FC-28防熱面罩



安全帽+A-3鋁框+FC-28G遮光面罩



安全防護眼鏡

uvex、Pulsafe 防護眼鏡全系列

uvex 為全世界安全防護眼鏡的領導品牌，其優異的品質，絕對值得您的信賴。
本公司亦備有詳細目錄供您索取！！



uvex 9130
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡片具防霧抗刮功能，可更換有度數的安全鏡片使用，符合CNS及歐美標準。



uvex 9160
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡片具防霧抗刮功能，符合CNS及歐美標準。



uvex 9160 頭帶式
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡片具防霧抗刮功能，符合CNS及歐美標準。



uvex 9161
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可四段式調整，鏡架尾端具專利軟墊，可與近(遠)視眼鏡同時配戴，符合CNS及歐美標準。



uvex 9165
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，具欄柵側式護邊，鏡片具防霧抗刮功能，可與近(遠)視眼鏡同時配戴，符合CNS及歐美標準。



uvex 9167
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡架角度可四段式調整，鏡架尾端具專利軟墊，可與近(遠)視眼鏡同時配戴，符合CNS及歐美標準。



uvex 9168
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可四段式調整，鏡架角度可三段式調整，符合CNS及歐美標準。



uvex 9172
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡片前傾單片式設計，通風且防霧、抗刮功能，鏡架尾端柔軟舒適無壓迫感並具防滑功能，總重量只有18公克，配戴無負擔，符合CNS及歐美標準。



uvex 9174
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可二段式調整，符合CNS及歐美標準。



uvex 9184
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡架角度可四段式調整，鼻托高度可三段式調整，符合CNS及歐美標準。



uvex 9195
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡架角度可四段式調整，符合CNS及歐美標準。



uvex 9197
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可五段式調整，鏡架角度可四段式調整，符合CNS及歐美標準。(亦有PC透明鏡片可供選購。)



VisiOTG-A
知名品牌Pulsafe，PC鏡片，防UV，符合CNS和歐美標準。



VL1-A
知名品牌Pulsafe，PC鏡片，防UV，符合CNS和歐美標準。



SC1-A
知名品牌Pulsafe，PC鏡片，防UV，鏡架可伸縮，符合CNS及歐美標準。



SC2-A平光安全眼鏡
PC鏡片，防UV，符合CNS標準。

安全防護眼鏡

uvex 耐酸鹼抗化學護目鏡系列



uvex 9301
100%抗紫外線UV，具防霧抗刮，耐化學功能，可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶，180度寬闊無障礙視野，戴眼鏡者亦能同時配戴，符合CNS及歐美標準。



uvex 9302
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡片具防霧抗刮，耐化學功能，接觸部為柔軟矽膠，密合度極佳。可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶，170度寬闊無障礙視野，戴眼鏡者亦能同時配戴，符合CNS及歐美標準。



uvex 9305
100%抗紫外線UV，具防霧抗刮，耐化學功能，可調式寬幅矽膠頭帶，160度寬闊無障礙視野，戴眼鏡者亦能同時配戴，符合CNS及歐美標準。



uvex 9306
100%抗紫外線UV，具防霧抗刮，耐化學功能，可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶。專利風箱設計，高彈性且最佳撞擊吸收。專利齒狀通風系統，透氣好、散熱佳。175度寬闊無障礙視野，安全性高，戴眼鏡者亦能同時配戴，並適合搭配使用半面式防毒口罩，符合CNS及歐美標準。



uvex 9405
100%抗紫外線UV，具防霧抗刮，耐化學功能，可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶，160度寬闊無障礙視野，戴眼鏡者亦能同時配戴，符合CNS及歐美標準。



V-Maxx Goggles
知名品牌Pulsafe，180°寬闊無障礙視野，安全性高。防霧處理。橡膠頭帶，適合無塵室使用。



NP-105
軟質PVC鏡框，4個間接透氣鈕，後由鬆緊帶固定，防霧處理，PC鏡片可更換。

uvex 焊接用防護眼鏡系列



uvex 9140
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，內層為透明鏡片，外層為墨綠色六號鏡片，可抗紅外線(IR)，適用於焊接作業，鏡片具防霧抗刮功能，符合CNS及歐美標準。



uvex 9162
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可四段式調整，墨綠色鏡片，可抗紅外線(IR)，適用於焊接作業。鏡片具防霧抗刮功能，符合CNS及歐美標準。



uvex 9168G
耐撞擊PC鏡片，100%抗紫外線UV，鏡架長度可四段式調整，鏡架角度可三段式調整，綠色鏡片，可抗紅外線(IR)，適用於焊接作業。鏡片具防霧抗刮功能，符合CNS及歐美標準。



uvex 9206
鏡片PC材質，100%抗紫外線UV，綠色鏡片可抗紅外線(IR)，夾鏡可掀式，鏡片具防霧、抗刮功能，適用於焊接作業。提供給戴近(遠)視眼鏡者搭配使用。符合CNS及歐美標準。



uvex 9301G
戴眼鏡者能同時配戴，墨綠色PC鏡片，100%防UV及紅外線(IR)，適用於焊接作業。軟質鏡框配戴更舒適，鏡片具防霧效果。可調式寬幅尼龍鬆緊頭帶。三面排氣間接透氣孔，散熱佳，180度寬闊無障礙視野，安全性高。符合CNS及歐美標準。



GW-250
軟質不透光綠色鏡框，可掀式ABS塑鋼鏡架，帶近視眼鏡者亦可適用。另有5號及11號鏡片可供選擇。



NP-139
可夾於一般工程安全帽使用，用於觀察金屬熔爐內之溶液，避免輻射強光傷害眼睛。



laservision
WE PROTECT YOUR EYES

雷射用護目鏡
購買前請先告知雷射源及波長



防噪音耳塞

Howard-Leight 3M EAR 全系列耳塞



MAX-1 泡棉防音耳塞，
不帶線。
(NRR 33)



MAX-30 泡棉防音耳塞，
帶線。
(NRR 33)



H.L. QD-1 矽膠防音耳
塞，不帶線。
(NRR 26)



H.L. QD-30 矽膠防音耳
塞，帶線。
(NRR 26)



H.L. DPAS-1 矽膠防音耳
塞，不帶線、聖誕樹型。
(NRR 27)



H.L. DPAS-30 矽膠防音耳
塞，帶線、聖誕樹型。
(NRR 27)



H.L. Smartfit 三葉式帶
線矽膠防音耳塞，附盒。
(NRR 25)



H.L. Fusion
帶線矽膠耳塞，附透明
盒。(NRR27)



3M-1100 泡棉防音耳塞，
不帶線。
(NRR 29)



3M-1110 泡棉防音耳塞，
帶線。
(NRR 29)



3M-1270 三葉式帶線矽膠
防音耳塞。
(NRR 24)



3M-1271 三葉式帶線矽膠
防音耳塞，附盒。
(NRR 24)



EAR 泡棉防音耳塞，不帶
線。
(NRR 29)



EAR-C 泡棉防音耳塞，帶
線。
(NRR 29)



EAR 三葉式帶線矽膠防音
耳塞
(NRR 25)



EAR 三葉式帶線矽膠防音
耳塞，附盒。
(NRR 25)



H.L. LS-400
耳塞取用器



H.L. LS-500
耳塞取用器



NP-32 草菇型防音耳塞，
軟質PVC附線。



NP-38 軟質PVC防音耳塞，
附線，保存盒，珠鏈。

防噪音耳罩



Bilson C 系列



C1

上下自由定位，刻度咬合式，質輕舒適。
(NRR 20；SNR 25)



C1F

折疊式耳罩。
(C1F NRR 20；SNR 26)



C1H

搭配特殊接頭，裝置於任何型式的安全帽上使用。
(NRR 20；SNR 26)



C2

上下自由定位，刻度咬合式，質輕舒適。
(C2 NRR 23；SNR 33)



C3

上下自由定位，刻度咬合式，質輕舒適。
(NRR 27；SNR 25)



C3H

搭配特殊接頭，裝置於任何型式的安全帽上使用。
(NRR 25；SNR 30)

Bilson L 系列



L1

耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
(NRR 25；SNR 30)



L1H

搭配特殊接頭，裝置於任何型式的安全帽上使用。
(NRR 23；SNR 28)



L1N

直接可與任何型式的安全帽搭配使用。
(NRR 25；SNR 29)



L2

耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
(NRR 27；SNR 31)



L2F

折疊式耳罩。
(NRR 27；SNR 32)



L2N

直接可與任何型式的安全帽搭配使用。
(NRR 26；SNR 31)



L3

耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
(NRR 30；SNR 34)



L3H

搭配特殊接頭，裝置於任何型式的安全帽上使用。
(NRR 27；SNR 32)



L3N

直接可與任何型式的安全帽搭配使用。
(NRR 28；SNR 32)



防噪音耳罩

Bilson V/T 系列



V1

耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
(NRR 27；SNR 29)



V2

耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
(NRR 27；SNR 29)



V3

耳罩可上下自由定位，為伸縮調整式。
(NRR 29；SNR 32)



T1

上下自由定位，刻度咬合式，質輕舒適。
(NRR 26；SNR 26)



T1F

折疊式耳罩。
(NRR 25；SNR 31)



T1H

搭配特殊接頭，裝置於任何型式的安全帽上使用。
(NRR 23；SNR 29)



T2

上下自由定位，刻度咬合式，質輕舒適。
(NRR 28；SNR 30)



T2H

搭配特殊接頭，裝置於任何型式的安全帽上使用。
(NRR 25；SNR 30)



T3

耳罩可上下自由定位，為刻度咬合式。
(NRR 30；SNR 36)

耳罩相關配件

耳罩適配器

Bilson安全帽用耳罩，可透過耳罩適配器與安全帽同時使用。



搭配適配器使用示意圖。



衛生用具套件

此衛生用具套件中，備有耳墊、泡沫乳膠密封墊以及泡沫乳膠頭帶墊。



3702

如果安全帽並無槽口，則可使用3702適配器。



3714



3718

不同的安全帽槽口，則使用不同的適配器。適配器。



COOLII

吸汗耳罩墊，有助提高舒適度，保持衛生。吸水量相當於其本身重量的15倍。以經過皮膚醫學試驗的材質製成。

丟棄式口罩

Willson 拋棄型口罩系列



N1105 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
可防禦無毒固體微粒，
金屬屑。
過濾效率達95%以上。



N1115 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
可防禦無毒固體微粒，
金屬屑，舒適防漏發泡封
鼻部氣密墊，塑膠鋼模壓
條，堅固的橡膠頭帶。



N1125 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
舒適防漏發泡封鼻部氣
密墊，塑膠鋼模壓條，堅
固的橡膠頭帶，具專利單
向排氣閥提高呼吸舒適和
延長使用時間。



P1115 防塵口罩
符合美國NIOSH P95標準
舒適防漏發泡封鼻部氣
密墊，塑膠鋼模壓條，堅
固的橡膠頭帶。



N1125-0V 防有機氣體口罩
符合美國NIOSH N95標準
可防禦達到有害程度的有
機蒸氣，以及無毒微粒，
金屬屑，過濾效率達95%
以上。舒適防漏發泡封鼻
部氣密墊，塑膠鋼模壓條
，堅固的橡膠頭帶，具專
利單向排氣閥提高呼吸舒
適和延長使用時間。



N1125-AG 防酸性口罩
符合美國NIOSH N95標準
可防禦達到有害程度的氟
化氫及酸性蒸氣，無毒固
體微粒，金屬屑，過濾效
率達95%以上。舒適防漏
發泡封鼻部氣密墊，塑膠
鋼模壓條，堅固的橡膠頭
帶，具專利單向排氣閥提
高呼吸舒適和延長使用時
間。



P1135 防金屬、煙煙口罩
符合美國NIOSH P95標準
，可防禦低至普通毒性的
固體微粒，金屬屑及煙霧
，過濾效率達95%以上，
具專利單向排氣閥提高呼
吸舒適和延長使用時間，
頭帶採四點單向可調式設
計，提高密合度。



P1135-1 防金屬、煙煙口罩
符合美國NIOSH P95標準
可防禦達到有害程度的有
機蒸氣，以及無毒微粒，
金屬屑，過濾效率達95%
以上。舒適防漏發泡封鼻
部氣密墊，塑膠鋼模壓條
，具專利單向排氣閥提高
呼吸舒適和延長使用時間
，頭帶採四點單向可調式
設計，提高密合度。



N1139 防塵口罩
符合美國NIOSH N99標準
可防禦低至普通毒性的固
體微粒，金屬屑及煙霧，
過濾效率達99%以上。具
專利單向排氣閥提高呼吸
舒適和延長使用時間，頭
帶採四點單向可調式設計
，提高密合度。



N9510F 摺疊式防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
可防禦無毒固體微粒，金
屬屑。過濾效率達95%以
上可摺疊方便攜帶。



N9520F 摺疊式防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
可防禦無毒固體微粒，金
屬屑。過濾效率達95%以
上。可摺疊方便攜帶，具
專利單向排氣閥提高呼吸
舒適和延長使用時間。



丟棄式口罩

3M 拋棄型口罩系列



3M 8210 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準



3M 8511 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
具吐氣閥



3M 8247 防有機氣體口罩
符合美國NIOSH R95標準



3M 8246 防酸性氣體口罩
符合美國NIOSH R95標準



3M 8577 防有機氣體口罩
符合美國NIOSH P95標準
具吐氣閥



3M 8214 防金屬煙煙口罩
符合美國NIOSH N95標準
具吐氣閥



3M 8710 防塵口罩
符合澳洲、紐西蘭FFP1認證



3M 9913 防有機氣體口罩
符合澳洲、紐西蘭FFP1認證
含活性碳

Moldex 拋棄型口罩系列



Moldex 2200 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
具散熱導流網,擠壓不變形
可摺疊存放。



Moldex 2300 防塵口罩
符合美國NIOSH N95標準
具散熱導流網及呼吸閥設計
擠壓不變形,可摺疊存放。



Moldex 2400 防有機氣體口罩
符合美國NIOSH N95標準。
含活性碳,適用於噴漆,有
機溶劑氣體工作場所,具呼
吸閥及散熱導流網,擠壓不
變形,可摺疊存放。




Moldex 2500 防酸性氣體口罩
符合美國NIOSH N95標準。
適用於酸性氣體工作場所,
具呼吸閥及散熱導流網,擠
壓不變形,可摺疊存放。

其他拋棄型口罩系列



平面活性碳口罩
含活性碳可防禦臭味



防塵口罩 棉紗防塵口罩



防塵口罩
符合歐盟EN149認證
或符合美國NIOSH N95
標準



防有機氣體口罩
符合歐盟EN149認證
或符合美國NIOSH N95標
準,含活性碳,可濾毒,
濾臭。

防毒面具及濾毒罐

防毒面具系列



Survivair VALUAIR® Plus
雙罐式防毒半面具
二點式頭帶，本體為熱塑材質
符合美國NIOSH標準，可搭配
各式濾毒罐。



Survivair PREMIER®
雙罐式防毒半面具
四點式頭帶，本體為矽膠
材質，不易老化，符合美
國NIOSH標準，可搭配各式
濾毒罐。



Survivair PREMIER® Plus
雙罐式防毒半面具
四點式頭帶，本體為矽膠材
質，不易老化，1/2半罩式面
具獨特設計，符合美國NIOSH
標準，可搭配各式濾毒罐。



North 7700
雙罐式防毒半面具
本體為矽膠材質，不易老
化，符合美國NIOSH標準，
可搭配各式濾毒罐。



GM-76 重松株式會社
單罐式防毒半面具
本體為熱塑材質，可
搭配各式濾毒罐。



SurvivairMax™
雙罐式防毒全面具
全罩雙罐式，五點可
調寬緊頭帶，超大護
面鏡，具傳聲構造，
矽膠材質，符合美國
NIOSH標準，可搭配各
式濾毒罐。



TR-2002
單罐式防毒全面具
材質有橡膠、矽膠，
適合中、高濃度場所
使用。



Willson 4000
送風頭罩(美國)



FX-10
電動式送風頭罩(日本)

濾毒罐系列



濾毒罐選用參考表

A罐	有機氣體：甲苯、二甲苯、 丁酮、甲醛、苯乙烯…等
B罐	酸性氣體：硫酸、鹽酸、 硝酸、氯、氰化物…等
E罐	硫化物氣體：二氯化硫、 亞硫酸…等
K罐	氨氣體：氨氣專用罐。
P罐	微細粉塵專用罐。
ABEK罐	綜合氣體用。(萬用濾毒罐)

防護手套

耐有機、酸鹼溶劑系列



MAPA 491 耐溶劑手套
符合：CNS及歐美標準
長37cm厚0.45mm



Ansell 37-176耐溶劑手套
符合：CNS及歐美標準
長33cm厚0.38mm



MAPA 450 耐酸鹼手套
符合：CNS及歐美標準
長41cm厚0.75mm



Ansell 29-500耐酸鹼手套
符合：CNS及歐美標準
長33cm厚0.75mm



North 4H SSG
銀色抗化學手套
長35.5cm厚0.07mm



North 4H SSS
銀色抗化學手袖以EVOH為基材之5層材質
製成能拮抗超過280種化學藥品，二端為
鬆緊帶設計。



North 4H SSA
銀色抗化學圍裙
圍裙式，背部綁帶設計



North 4H SSB
銀色抗化學腳套，彈性套口設計，
用於保護操作人員之腳部，防止化
學品噴濺



North 4H SSCA
銀色抗化學長袍，以EVOH為基材之5層材質製
成，厚度僅0.07MM能拮抗超過，280種化學藥
品，可以廣泛應用在各種化學品防護。一件式設
計，彈性袖口及背部二條腰帶設計。

耐高溫、凍寒系列



Ansell 42-474 耐
熱手套
耐200°C 以下，長
35.5cm
符合：歐美標準



FR 601
耐熱 400°C
材質為高溫纖維，
長度36cm



Ansell 23-700
低溫手套
耐-30°C 以上，長
28cm
符合：歐美標準



Tempshield CRYO
低溫手套
耐-160°C 以上低
溫，長36cm
符合：歐美標準



ZETEX PLUS
耐高溫防火手套
耐熱溫度：1093°C
五指式，長36cm
符合：美國UL標準

防護手套

其它防護手套系列



Ansell 07-111 防振手套
可預防白指症
符合:歐美標準



52-LR 不鏽鋼防割手套
每組單支，同時適用於左
手或右手。



高壓電手套(含皮手套)
可分5KV、20KV及30KV
符合:CNS及歐美標準



Ansell 27-607
耐切割耐磨手套
符合:歐美標準



TIG-6 氬焊軟皮手套
豬面皮，袖口加鬆緊
帶，長度25cm



F-02B 工作皮手套
手心牛榔皮，手臂
條紋布，長度25cm



A-2025 工作皮手套
牛榔皮五指式，長度33cm
A-2023 三指式



GL-451 棉紗沾膠手套
耐磨，耐切割，防滑



A-185500 KEVLAR針織
袖管，每組一支，防止
手臂擦傷靈活度佳具耐
熱功能。



A-183110 KEVLAR防滑
耐磨耐切割手套，針織
沾橡膠顆粒。



A-182913 KEVLAR
針織耐磨手套，作
業靈活。



豬面皮0.6mm x 長110cm x
寬70cm，袖長55cm，背部
半截。



豬面皮0.6mm(厚)
長93cm x 寬68cm。



豬面皮0.6mm(厚)
x 袖長55cm x 袖
口14cm x 24cm。



牛榔皮1mm(厚)
x 長23cm x 寬
38cm，粘扣帶
式，穿卸方便。



0.35mm夾網黃色
pvc長95x67cm



0.35mm夾網黃色
pvc長55x袖口
14cm



防護衣

防護衣系列



A級氣密式化災防護衣(TRELLCHEM)
(重覆使用型)



TK-640
氣密式A級防護衣
(限次數使用型)



SN-9959
B級防護衣



杜邦 C級防護衣
(兩件式) - 上衣



杜邦 C級防護衣
(兩件式) - 長褲



杜邦 C級防護衣
(連身式)



2W 8035-CL
C級防護衣
(連身式，重覆使用型)



2W 8035-SA
C級防護衣
(兩件式，重覆使用型)



1422A杜邦泰維克
D級兩件式防護衣




1422A杜邦泰維克
D級連身式防護衣

高空防墜護具

安全帶系列



NP-737 工程安全帶
1. 尼龍腰帶60x1200mm
2. 尼龍掛繩12φ x1500mm
3. 雙重保險掛鉤。
50x135mm，開口20mm
4. D環二只。
5. 掛繩收存袋一只。



NP-757 大掛鉤安全帶
1. 尼龍腰帶50x1200mm。
2. 尼龍掛繩20φ x1500mm。
3. 雙重保險掛鉤
105 x215mm，開口50mm。
4. D環一只。
5. 掛繩收存袋一只。



AN-060 開口不銹鋼防墜器
適用母索14mm~16mm。



高空防墜器
長度有6米、10米、15米、20米、25米、30米。



經濟型降落傘式安全帶
背部有一只D型環



降落傘式安全帶
背部一只D型環
胸前兩只D型環



豪華型降落傘式安全帶
腰部有護墊

消防相關

Dräger 空氣呼吸器系列



PA90 PLUS 空氣呼吸器
鋼瓶六公升，300 bar，
使用時間45~60分，附攜
行箱。



PA90 背架



TA-999防煙面罩
可過濾火場有害氣體達15
分鐘左右。



TA-995濃煙逃生袋
可耐溫130°C，逃生袋不可
直接接觸火舌。

PELICAN防爆手電筒系列



2000 專業型防水防爆手
電筒
12000燭光，防水深度可達
400公尺



2250 多功能防爆工作頭燈
高強度疝氣燈泡，180度上
下調整，防水防爆



2400 多用途防水防爆手
電筒
防水深度150公尺，配上
安全帽接頭，可當照明頭
燈使用



4000 手提式強力防水防爆
探照燈
防水深度150公尺，適合潛
水，搜救及化學災害搶救

鋁箔防火系列



AL-1 防火頭盔



AL-2 防火上衣



AL-3 防火長褲



AL-4 防火鞋



AL-5 防火腳套



AL-6 防火長袍



AL-7 防火圍裙



AL-8 防火手袖

安全儲存容器及洩漏處理

Justrite 防火防爆系列



防火防爆儲存櫃
用於儲存危險化學品，便於整理、擺放、識別各種危險液體，從而避免操作時發生錯誤甚至引發災難。



安全儲藏罐
可以儲藏易燃或可燃液體，如汽油、化學品、溶劑等危險性液體。根據美國NFPA的規定，安全儲藏罐的作用一方面是控制液體的揮發，另一方面是給5加侖以內的易燃液體的運送、處理和儲存提供了便利。



廢棄物容器
可用來容納具有生化危險的廢棄物。容量為六加侖

SpillTech (Made In USA) 廢棄物處理袋、吸油棉、吸液棉系列



片狀萬用吸液棉
YPB100、YPB113
包裝：100片/箱或200片/箱
尺寸：大片為38X48公分或
小片為28X33公分
小片吸收量：0.7公升/片
大片吸收量：1.1公升/片



Spill Kaddie Kit
各式緊急洩漏處理車、桶、箱等
可緊急處理高達25加侖的洩漏量!!
內容物：
*條狀吸液棉:6條
*片狀吸液棉:100片
*枕狀吸液棉:5個
*洩補劑:2條
*大型廢棄物處理袋:2個
*化學護目鏡、抗化手套等
(可彈性調整內含物)



片狀、條狀、卷狀吸油棉

片狀：WP系列
尺寸：38 X 48 公分
包裝：100及200片裝
吸收量：1.25公升/片

條狀：WSO410
包裝：每箱10條
尺寸 ϕ 8cmx122cm長/條
吸收量：3.78公升/條

卷狀：WR150
尺寸：76公分 x 46公尺
包裝：每箱一卷
吸收量：192公升/卷

廢棄物處理袋
可耐酸鹼，外袋上印有環保警示圖案。
材質：HDPE 厚度：0.12mm

三種尺寸：
92X138cm(大)
75X90cm(中)
14.5X57cm(小)



條狀萬用吸液棉 YS0412
包裝：12條/箱
尺寸： ϕ 8cmx122cm長/條
吸收量：3.78公升/條

枕狀萬用吸液棉 YPIL818
包裝：10個/箱
尺寸：20cmx46cm/個
吸收量：5公升/個

卷狀萬用吸液棉 YRS150
包裝：大卷為每箱一卷；
小卷為每箱二卷。
尺寸：38公分x46公尺(小卷) 或 76公分x46公尺(大卷)。
吸收量：190公升/大卷；95公升/小卷。

緊急沖淋設備

洗眼器系列



EW-605 洗眼器

手動開關

洗眼盆直徑30cm，不銹鋼。

洗眼噴頭螺旋式附保護蓋。

水源打開，保護蓋自動掀開。

沖淋器

凹槽式出水口直徑13.5cm×孔徑1.2mm×90孔。

保護蓋24cm不銹鋼。

沖淋進水管及制水閥3/4" 不銹鋼。

手拉環6mm×130mm不銹鋼。

管件及配件

全高：230cm。沖淋器：220cm。
進水口1 1/4" 及3/4" 可互換接頭。

出水管 1 1/4" 不銹鋼管。

洗眼器：高110cm。全重

18.5KG。

直立管件1 1/4" 不銹鋼管。

底盤直徑25cm×3孔不銹鋼。

蓄光(夜光)標示牌18×36cm。

加裝由任，更容易安裝

不銹鋼管拋光處理。

洗眼器由任專利號碼204178



EW-607 洗眼器

手動+腳踏開關。

洗眼盆直徑30cm，不銹鋼。

洗眼噴頭螺旋式附保護蓋。

水源打開，保護蓋自動掀開。

沖淋器

凹槽式出水口直徑13.5cm×孔徑1.2mm×90孔。

保護蓋24cm不銹鋼。

沖淋進水管及制水閥3/4" 不銹鋼。

手拉環6mm×130mm不銹鋼。

管件及配件

全高：230cm。沖淋器：220cm。
進水口1 1/4" 及3/4" 可互換接頭。

出水管 1 1/4" 不銹鋼管。

洗眼器：高110cm。全重18.5KG。

直立管件1 1/4" 不銹鋼管。

底盤直徑25cm×3孔不銹鋼。

蓄光(夜光)標示牌18×36cm。

加裝由任，更容易安裝

不銹鋼管拋光處理。



EW-405 沖淋洗眼器

手推開關，水源打開，保護蓋自動掀開。

洗眼盆直徑30cm，不銹鋼。

洗眼噴頭螺旋式附保護蓋。

高度：105公分

底盤25公分直徑不銹鋼

重量：7.5公斤

Porta Stream® I
移動式緊急洗眼器
使用時間：6分鐘
Size：23" X16" 14"

Porta Stream® II
移動式緊急洗眼器
使用時間：15分鐘
Size：26" X20" 20"



TES-1350A / 噪音計

- ◆ 3 1/2 位液晶顯示
- ◆ 測量範圍：35dB~130dB
- ◆ A和C權衡網路選擇
- ◆ 快(F)和慢(S)響應時間選擇
- ◆ 輸出可外接記錄器
- ◆ 重設最大值鎖定
- ◆ DC約10mV/dB，輸出抗阻100Ω
- ◆ 解析度：0.1dB
- ◆ 頻率範圍：31.5Hz~8KHz
- ◆ 準確度：±2dB (1350A) / ±1.5dB (1351)



TES-1330A / 照度計

- ◆ 3 1/2 位液晶顯示20/200/2,000/20,000Lux(1330A)
- ◆ “測量範圍” 0.01Lux/20,000Lux 20,000Fc(1334A)
- ◆ 200/2,000/20,000/200,000 Lux(1332A)
- ◆ 讀值鎖定功能
- ◆ 輸出可外接記錄器
- ◆ 記錄器輸出：DC2V(滿刻度)(1332A)
- ◆ 解析度：0.01Lux(1330A,1334A)& 0.1Lux(1332A)
- ◆ 準確度：±3%rdg + 0.5%f.s. (<10,000lux) ±4%rdg + 10%dgts (>10,000lux) (以色溫2,856°K標準平面燈校正)
- ◆ 取樣率：2.5次/秒



ToxiRAE Plus(single)

PGM-35/36/37

- ◆ 單一氣體偵測器
- ◆ 易攜帶，易使用，價格低廉
- ◆ O₂(1,000小時使用時間)
- ◆ LEL(10小時使用時間)
- ◆ 毒性氣體(1,000小時使用時間)



QRAE

PGM-50Q(4-in-1)

- ◆ 四用氣體偵測器
- ◆ 可同時測O₂,LEL,H₂S,CO
- ◆ 吸引式，流量約150cc/min
- ◆ 20,000組數據儲存功能
- ◆ 24小時使用時間(鋰電池)



MiniRAE 2000

PGM-7600

- ◆ 新型VOC偵測器，線性佳
- ◆ 量測範圍：0.1-10,000ppm
- ◆ 吸引式
- ◆ 15,000組數據儲存功能
- ◆ 10小時使用時間



Ultimate Thinking

台灣維思科技有限公司

公司網址：www.uttpro.com
新竹縣竹北市文義街35號
電話：03-5589888
傳真：03-5589766