

uvex

PROTECTING PEOPLE



uvex silv-Air C 口罩系列

完美的呼吸保護，佩戴便利且舒適

uvex silv-Air c - 高效能濾材，低呼吸阻抗

防塵口罩在工作上如何產生作用

可防禦懸浮固體微粒。根據不同粒徑大小，口罩材質密集的織法可有效防止粉塵微粒穿透口罩。

口罩有靜電過濾層，故危害物質會被吸附於口罩上並防止吸入。在有大量危害物質的環境裡，使用此口罩可以 " 堵住 " 其進入。故呼吸阻抗會隨之增加，如果呼吸困難請更換。



高效能濾材濾層

材質與製作過程

uvex silv-Air c 是特別以舒適為研究出發點。

uvex 細緻的防塵濾材科技保證了每一層濾材都可以阻擋微細粒子進入至最低比例。

所有的產品皆通過歐盟 EN149 穿透測試認證。

所有口罩皆有 " D " 標誌，此標誌代表口罩可以吸附大量物質並使其穿透量達到最小。

依據EN149認證，" D " 標誌是以白雲石粉塵 (dolomite) 的吸收標準來定義。




呼吸阻抗


除了良好的密合度及柔軟的邊緣材質，最佳的舒適感，來自於低呼吸阻抗。

uvex silv-Air c 精心挑選的高效能濾材結合，提供了最大的保護也讓呼吸更舒適容易。

uvex silv-Air c 口罩的熱感圖像說明了濾層材質在呼吸時如何作用



吸入—周圍的冷空氣被吸入(藍)




呼出—暖空氣被呼出(橘紅)

uvex silv-Air c N95 / FFP2

拋棄式口罩，認證等級美國 N95 / 歐盟 FFP2

uvex silv-Air c 口罩濾材及特性

- 創新科技完美設計。
- 靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿透口罩。
- 柔軟的邊緣材質提供更佳的舒適度使佩戴者更能接受。
- 彈性無縫合鬆緊頭帶給予安全及舒適。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 舒適防漏發泡軟質鼻襯墊。
- 可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
- 上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
- 活性碳層，適合運用在焊接及吸附有機氣體、蒸氣及臭味。
- 通過美國NIOSH N95認證及歐盟EN149 FFP2 認證。



1 易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



2 柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



3 彈性無縫合鬆緊頭帶可調整鬆緊。



4 360度單向吐氣閥提供低呼吸阻抗並降低口罩內熱氣及濕度的產生，使其保持涼爽。



5 軟質鼻襯墊提高防止毒物滲入及增進舒適感。

uvex silv-Air c N95 / FFP2

- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
- 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。



uvex silv-Air c 2200
罩杯式防塵口罩 (無吐氣閥)



uvex silv-Air c 2210
罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
- 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。

- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
- 適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、農藥、染整、環境消毒、實驗室化驗、石化製程.....等作業環境。



uvex silv-Air c 2220
罩杯式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)



uvex silv-Air c N95 / FFP2



uvex silv-Air c 3200
摺疊式防塵口罩 (無吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
- 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。

- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
- 適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工.....等易產生粉塵作業環境。



uvex silv-Air c 3210
摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)



- 符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準及歐盟EN149 FFP2標準。
- 可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
- 過濾效率達95%以上。
- 含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭味及其污染物。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
- 適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、農藥、染整、環境消毒、實驗室化驗、石化製程.....等作業環境。



uvex silv-Air c 3220
摺疊式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)




uvex silv-Air c FFP3

拋棄式口罩，認證等級 FFP3


高效能罩杯式防塵口罩 uvex silv-Air c FFP3 濾材及特性

- 創新科技完美設計。
- 靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿透口罩。
- 柔軟的邊緣材質提供更佳的舒適度使佩戴者更能接受。
- 四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 舒適防漏發泡軟質鼻襯墊。
- 可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
- 上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
- 全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。
- 通過歐盟EN149 FFP3認證。
- 過濾效率達99%以上，可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度放射性微粒等高濃度的污染物。
- 適合焊錫作業、重金屬作業、鉛作業、金屬焊接切割、金屬熔解、輻射粉塵環境、高微細粉塵環境使用。



uvex silv-Air c 2310

高效能罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)



1

易調式金屬鼻樑夾確保最佳密合度及安全佩戴位置。



2

柔軟邊緣材質防止不舒適壓力點並提高密合度。



3

可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒適。



4


全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度及高舒適度。

uvex silv-Air c FFP3

拋棄式口罩，認證等級 FFP3

高效能摺疊式防塵口罩 uvex silv-Air c FFP3 濾材及特性

- 創新科技完美設計。
- 靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿透口罩。
- 便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
- 圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。
- 360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
- 舒適防漏鼻部海綿墊。
- 可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
- 上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
- 柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高密合度。
- 通過歐盟EN149 FFP3認證。
- 過濾效率達99%以上，可防禦油霧、金屬屑及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度放射性微粒等高濃度的污染物。
- 適合焊錫作業、重金屬作業、鉛作業、金屬焊接切割、金屬熔解、輻射粉塵環境、高微細粉塵環境使用。



uvex silv-Air c 3310
高效能摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)




360度單向吐氣閥提供低呼吸
阻抗並降低口罩內熱氣及濕度
的產生，使其保持涼爽。



舒適防漏鼻部海綿墊。



圈狀頭帶更易於調整並提供極
高的舒適度。



柔軟的邊緣材質避免不舒服的
壓力點及提高密合度。

uvex silv-Air c 口罩概述

PROTECTION CLASS N95 / FFP2



uvex silv-Air c 2200
罩杯式(無吐氣閥)
認證等級：N95 / FFP2
顏色：白
包裝：20個 / 盒



uvex silv-Air c 3200
折疊式(無吐氣閥)
認證等級：N95 / FFP2
顏色：白
包裝：30個 / 盒

PROTECTION CLASS N95 / FFP2



uvex silv-Air c 2220
罩杯式(有活性碳、吐氣閥)
認證等級：N95 / FFP2
顏色：灰
包裝：15個 / 盒



uvex silv-Air c 3220
折疊式(有活性碳、吐氣閥)
認證等級：N95 / FFP2
顏色：灰
包裝：15個 / 盒

PROTECTION CLASS N95 / FFP2



uvex silv-Air c 2210
罩杯式(有吐氣閥)
認證等級：N95 / FFP2
顏色：白
包裝：15個 / 盒



uvex silv-Air c 3210
折疊式(有吐氣閥)
認證等級：N95 / FFP2
顏色：白
包裝：15個 / 盒

PROTECTION CLASS FFP3



uvex silv-Air c 2310
罩杯式(有吐氣閥)
認證等級：FFP3
顏色：白
包裝：15個 / 盒



uvex silv-Air c 3310
折疊式(有吐氣閥)
認證等級：FFP3
顏色：白
包裝：15個 / 盒

製造商：

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY
Tel : +49 800 6644891
Fax : +49 800 6644892
E-mail : serviceteam@uvex.de
Internet : uvex-safety.com

台灣經銷商：



維思防護科技
ULTIMATE THINKING

臺灣維思科技有限公司

地址：30264新竹縣竹北市文義街35號
電話：03 - 5589888
傳真：03 - 5589766
信箱：service@uttpro.com
網址：<http://www.uttpro.com>